Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC6FD-LX

Presa XLR femmina a 6 poli Telaio forma D, montaggio posteriore Contatti argentati a saldare Carcassa metallica nichelata Corrente di 7,5 A per contatto

Prezzo:	18,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC6FD-LX è una presa XLR femmina a 6 poli della serie DLX, con carcassa metallica nichelata e contatti argentati. Il contatto di massa duplex assicura una buona schermatura contro i disturbi in radiofrequenza.

Si monta sulle aperture standard di forma D con fissaggio posteriore. Un collegamento facoltativo permette di unire il pin 1 alla massa dello chassis.

Cablaggio e prestazioni

I terminali a saldare ricevono conduttori fino a 1,0 mm², pari a 18 AWG. I contatti in ottone con argento da 2 µm reggono 7,5 A con tensione inferiore a 50 V.

La resistenza di contatto resta sotto 5 m?, la capacità tra i poli sotto 7 pF e l'isolamento oltre 10 G?. La rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

Costruzione e accessori

Guscio in zama nichelata, inserto in poliammide con fibra di vetro e blocco in acciaio garantiscono oltre 1000 cicli. La protezione è IP 40 e la temperatura va da -30 a +80 °C.

Fra i complementi spiccano cappucci in gomma, coperture a cerniera o a molla, piastre cieche, telai M3 e le piastrine colorate con lettere.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC6FD-LX

- Tipo di connettore: XLR femmina
- Numero di poli: 6
- Serie: DLX
- Montaggio: posteriore, forma D
- Terminazione: a saldare
- Contatti: ottone argentato
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Carcassa: zama nichelata
- Sezione conduttore: massimo 1,0 mm² (18 AWG)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927