

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NBNC75BZV14

BNC maschio da cavo, 75 ohm Terminazione a crimpare sul cavo
Blocco rearTWIST a baionetta Cavo con diametro esterno sotto 8 mm
Contatti placcati e isolante in PTFE

Prezzo:	7,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NBNC75BZV14 è un connettore BNC maschio con impedenza di 75 ohm, adatto a collegamenti video HD in studi televisivi e installazioni broadcast. Il boot rearTWIST consente di sbloccare la baionetta ruotando dalla parte posteriore, comodo nei pannelli molto fitti.

Il boot offre anche la codifica a colori, utile per riconoscere a colpo d'occhio le singole linee.

Montaggio e prestazioni

Il fissaggio al cavo avviene a crimpatura, con cavi coassiali come il Belden 1794A e un diametro esterno inferiore a 8,0 mm. Il perno centrale è placcato e l'isolante è in PTFE, con corpo in ottone trattato Optalloy.

Il VSWR resta sotto 1,050 fino a 1 GHz e la durata supera i 1000 cicli di accoppiamento, con temperature da -30 a +85 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NBNC75BZV14

- Tipo: BNC maschio da cavo
- Impedenza: 75 ohm
- Terminazione: A crimpare
- Blocco: Baionetta rearTWIST
- Diametro cavo: Inferiore a 8,0 mm
- Isolante: PTFE
- Temperatura di esercizio: Da -30 a +85 °C