Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ9FI-V-0

Combo XLR femmina 3 poli e jack da 6,3 mm Jack stereo con 3 contatti di commutazione Montaggio verticale su PCB Spessore pannello massimo 7 mm Corrente nominale 7,5 A per XLR e jack

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ9FI-V-0 riunisce in un solo corpo una presa XLR femmina a 3 poli e un jack stereo da 1/4", con molla di ritenuta e montaggio verticale su circuito stampato. Così lo stesso ingresso accetta sia un microfono bilanciato sia un segnale di linea.

Risparmia spazio nei rack, perché evita di forare il frontale due volte.

Commutazione, contatti e limiti meccanici

Il jack dispone di tre contatti di commutazione e i contatti sono in bronzo con oro duro su nichel. La corrente nominale è di 7,5 A per l'XLR e per il jack, con tensione sotto i 50 V.

Lo spessore massimo del pannello è di 7 mm e la forza di blocco supera i 20 N. La durata è oltre i 1000 cicli e il materiale isolante è conforme a UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ9FI-V-0

- Tipo: Combo XLR e jack femmina
- Numero di poli: 3 (XLR)
- Jack: Stereo 1/4" con commutazione
- Montaggio: Verticale su PCB
- Spessore massimo pannello: 7 mm
- Corrente nominale: 7,5 A

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927