

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NJ3TTA-4-I

Blocco di 2 coppie di jack Coppie preconfigurate isolate Copertura arancione di identificazione Idoneo ad audio digitale AES/EBU Banda da DC a oltre 50 MHz

Prezzo:	38,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NJ3TTA-4-I è un blocco che riunisce due coppie di jack preconfigurate, tutte isolate tra loro. La copertura arancione serve a riconoscere subito il gruppo sul pannello di permutazione.

Le coppie sono isolate, quindi ogni linea resta indipendente dalle altre e non condivide il percorso del segnale. È una soluzione comoda per chi realizza o aggiorna un patch panel senza assemblare i singoli jack.

Segnali ammessi e valori misurati

Il blocco è idoneo all'audio digitale AES/EBU a 3,072 e 6,144 Mb/s e copre la gamma da DC a oltre 50 MHz. La separazione dei canali supera 100 dB a 10 kHz con carico da 600 Ω e 40 dB a 6 MHz con carico da 110 Ω.

I contatti sono in bronzo con placcatura Tribor in oro-cobalto su nichel. L'isolamento supera 1 GΩ a 500 Vdc, la rigidità dielettrica è di 1 kVdc e la durata arriva a 5.000 inserimenti, con funzionamento da -30 a +80 °C.

Forze di inserimento

L'inserimento richiede meno di 10 N, mentre per estrarre il jack servono più di 8 N. Questi valori tengono saldo il collegamento senza affaticare chi lavora spesso sul pannello nella permutazione quotidiana dei segnali.

Caratteristiche principali NEUTRIK NJ3TTA-4-I

- Tipologia: blocco di jack per patch panel
- Configurazione: 2 coppie di jack isolate
- Segnali: audio digitale AES/EBU, DC oltre 50 MHz
- Contatti: bronzo con placcatura Tribor
- Forza di inserimento: inferiore a 10 N
- Durata: oltre 5.000 inserimenti
- Temperatura: da -30 a +80 °C
- Colore: arancione (copertura)