Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5FXX-WOB

XLR femmina volante a 5 poli Contatti a saldare argentati Cavo da 3,5 a 8,0 mm Corrente 7,5 A, tensione sotto 50 V Guscio in zinco nichelato

Prezzo:	9,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FXX-WOB è un connettore XLR femmina a 5 poli da cavo, con guscio nichelato e contatti argentati. Rappresenta l'evoluzione della serie X e si usa per realizzare cavi DMX o linee con più conduttori.

I contatti hanno un disegno a gabbia con barriera anti-saldatura e contatti di massa supplementari. Lo scarico di trazione a chuck trattiene il cavo senza forzare le saldature.

Cavi accettati e montaggio

Si adatta a cavi con diametro esterno da 3,5 a 8,0 mm e sezione massima di 1,0 mm², pari a 18 AWG. I conduttori si fissano a saldare, mentre la ghiera metallica migliorata chiude il connettore.

Il blocco a scatto è affidabile e la forza di inserimento o estrazione non supera 20 N. Come opzione sono disponibili anelli di codifica e boot colorati.

Valori elettrici e materiali

Il connettore regge 7,5 A per contatto con tensione nominale inferiore a 50 V e rigidità dielettrica di 1,5 kVdc. La resistenza di contatto resta sotto 3 m? e quella di isolamento sopra 10 G?.

I contatti in ottone sono placcati con 2 µm di argento su 2 µm di nichel. Il guscio è in zinco pressofuso, l'inserto in PA66 e il boot in poliuretano, con temperature da -30 a +80 °C e durata oltre 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FXX-WOB

- Tipologia: connettore XLR femmina volante
- Poli: 5
- Cablaggio: a saldare
- Cavo ammesso: diametro 3,5-8,0 mm
- Sezione massima: 1,0 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Contatti: argento su nichel
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Protezione: IP40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927