Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Mini Jack 3,5 mm



NEUTRIK NTP3RC

Spinotto mini jack 3,5 mm Spinotto a 3 poli stereo Angolo retto con scarico a mandrino Contatti a saldare nichelati Cavo con diametro 2,0-4,5 mm

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori mini jack 3,5 mm
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NTP3RC è uno spinotto audio da 3,5 mm a tre poli con terminazione a saldare e scarico di trazione a mandrino. Il costruttore lo presenta come l'unico mini jack a corpo metallico ad angolo retto dotato di questo tipo di scarico.

Il design sottile e la protezione in gomma sul passacavo difendono il cavo dalle sollecitazioni. Il corpo è interamente metallico, con boccola e guscio nichelati.

Cablaggio e specifiche

Il cavo accettato ha un diametro esterno da 2,0 a 4,5 mm e i conduttori arrivano a 0,22 mm² (24 AWG). I contatti in ottone hanno una placcatura in nichel di 2 µm e vanno saldati.

L'isolamento supera 2 G?, la rigidità dielettrica è di 1 kVdc e la tensione nominale resta sotto 50 V. Il guscio è in zinco pressofuso, l'inserto in poliammide e lo scarico di trazione in poliacetale, per temperature da -20 a +65 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NTP3RC

- Tipologia: spinotto mini jack stereo ad angolo retto
- Numero di poli: 3
- Contatti: ottone con placcatura in nichel
- Terminazione: a saldare, fino a 0,22 mm²
- Diametro del cavo: da 2,0 a 4,5 mm
- Scarico di trazione: a mandrino
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Temperatura: da -20 a +65 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927