

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Stereo (TRS)

NEUTRIK NP3CM-B

Jack maschio 0,206" MIL-P-642/5A Guscio in ottone placcato nero
Contatti in ottone, a saldare Cavo da 4 a 7 mm di diametro Fermacavo
a mandrino



Prezzo:	19,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack 6,3 mm stereo (trs)
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3CM-B è un jack maschio con diametro 0,206 pollici, previsto per le apparecchiature di comunicazione di tipo militare. La costruzione ricalca quella dei phone plug Neutrik più diffusi, con guscio metallico nero e contatti in ottone.

Il conduttore di punta è realizzato in un unico pezzo e il fermacavo è del tipo a mandrino. Attenzione, la spina non è compatibile con le prese da 1/4 di pollice standard né con i patch panel.

Cablaggio e dati costruttivi

Il collegamento si esegue saldando i conduttori sui contatti, adatti a fili da 0,5 mm² (20 AWG) in cavi con diametro esterno da 4 a 7 mm. Il guscio è in ottone con placcatura nera, la boccola in POM e poliuretano.

La rigidità dielettrica è di 1 kVdc con tensione nominale inferiore a 50 V. La durata supera i 1000 cicli di accoppiamento e il range termico va da -20 °C a +65 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3CM-B

- Tipologia: connettore jack maschio a saldare
- Standard: MIL-P642/5A, diametro 0,206"
- Contatti: ottone con placcatura 2 µm
- Guscio: ottone con placcatura nera
- Diametro cavo: 4-7 mm
- Sezione conduttore: 0,5 mm² (20 AWG)
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Colore: nero