Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MAH-LR

XLR maschio da telaio a 3 poli Serie Halo con anello luminoso Contatti placcati oro duro Montaggio su PCB orizzontale Pulsante di sgancio asimmetrico

Prezzo:	3,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MAH-LR è un connettore XLR maschio da pannello a tre poli appartenente alla serie Halo, che aggiunge un anello luminoso attorno alla presa. La luce rende visibile a colpo d'occhio lo stato del collegamento sul frontale delle apparecchiature.

Il pulsante di sgancio asimmetrico non è in metallo, mentre il contatto di terra separato collega la calotta del connettore accoppiato al pannello e non il pin 1.

Montaggio e prestazioni

La presa va saldata su PCB in posizione orizzontale con fissaggio posteriore e forma telaio di tipo A. I tre contatti in bronzo sono placcati in oro duro, con inserto in poliammide e blocco a scatto in acciaio.

Corrente nominale di 6 A per contatto, tensione di 50 V, capacità tra i contatti entro 4 pF e resistenza di isolamento oltre 10 G?. La durata supera i 1000 cicli di accoppiamento.

Dettagli ambientali e normative

La protezione è IP 40, con grado di inquinamento 2 e infiammabilità UL 94 V-0. Il connettore lavora tra -30 °C e +80 °C e rispetta la norma IEC 61076-2-103.

Il costruttore mette a disposizione note applicative per l'uso dei connettori XLR a telaio con anello luminoso, utili per la progettazione del circuito di pilotaggio della luce.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MAH-LR

- Tipologia: connettore XLR maschio da pannello con anello luminoso
- Numero di poli: 3
- Serie: Halo
- Cablaggio: PCB orizzontale
- Montaggio: posteriore, forma telaio A
- Contatti: bronzo con placcatura in oro duro
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: 50 V

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927