Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MBH-B

XLR maschio da telaio a 3 poli Montaggio su PCB orizzontale Shell black chrome con flangia nera Fissaggio posteriore con vite B Terra separata verso il pannello

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MBH-B è una presa XLR maschio a tre poli da montare su circuito stampato, nella versione della serie A con flangia metallica. La flangia garantisce un contatto di massa continuo verso lo chassis e una protezione migliore contro disturbi EMC e RF.

La shell è black chrome, il blocco avviene con un fermo in acciaio e le dimensioni ridotte permettono un'alta densità di montaggio sul pannello.

Dati costruttivi e montaggio

Il fissaggio è posteriore con forma telaio B e vite B-Screw, mentre i contatti sono in ottone CuZn35Pb2 con isolante in poliammide caricata vetro. La ghiera è in zinco pressofuso.

La corrente nominale è di 6 A per contatto a meno di 50 V, la resistenza di contatto resta entro 6 m? e la capacità tra i contatti entro 4 pF. La durata supera i 1000 cicli.

Conformità e accessori

Il connettore è riconosciuto UL, con infiammabilità UL 94 V-0, protezione IP 40 e temperatura da -30 °C a +80 °C. Segue la norma IEC 61076-2-103.

Tra gli accessori ci sono le viti dedicate alla serie B, i dummyPLUG e le coperture antipolvere per proteggere la presa quando non è in uso.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MBH-B

- Tipologia: connettore XLR maschio da pannello
- Numero di poli: 3
- Cablaggio: PCB orizzontale
- Montaggio: posteriore, forma telaio B con vite B-Screw
- Contatti: ottone CuZn35Pb2
- Blocco: latch lock
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40
- Colore: black chrome con flangia nera

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927