Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ6FI-H

Combo XLR/jack da pannello XLR femmina 3 poli più jack stereo Montaggio orizzontale su PCB Spessore pannello max 7 mm Corrente 7,5 A per contatto

Prezzo:	3,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ6FI-H è un connettore da pannello ibrido che riunisce una presa XLR femmina a 3 poli e una presa jack da 6,3 mm stereo, senza contatto di commutazione. Due ingressi occupano lo spazio di uno e liberano superficie sul frontale del rack.

Il montaggio è posteriore, con terminazione orizzontale su circuito stampato, e lo spessore massimo del pannello è di 7 mm. La capacità tra i conduttori è molto bassa, quindi questo modello si presta anche al segnale audio digitale.

Dati elettrici e materiali

La tensione nominale resta sotto i 50 V, con 7,5 A per contatto sul lato XLR e altrettanti sul lato jack. La resistenza di passaggio è inferiore a 10 m? per l'XLR e a 20 m? per il jack, mentre la rigidità dielettrica raggiunge 1,5 kVdc.

I terminali sono in bronzo CuSn6 con placcatura in lega d'oro duro di 0,2 µm su 2 µm di nichel, l'isolante è in PA66 e il fermo in acciaio nichelato. La vita utile supera i 1.000 cicli di innesto, con esercizio da -30 a +80 °C e infiammabilità UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ6FI-H

- Tipologia: connettore combo da pannello XLR e jack stereo
- Genere: femmina
- Poli: XLR a 3 poli più jack stereo
- Montaggio: posteriore, su PCB in orizzontale
- Spessore pannello: max 7 mm
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente per contatto: 7,5 A
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927