Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NC4MAV

XLR maschio da pannello a 4 poli Montaggio verticale su PCB Contatto di massa separato Corrente 6 A per contatto Contatti in ottone dorato

Prezzo:	4,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Chi progetta apparecchi con poco spazio trova in **NEUTRIK NC4MAV** una presa XLR maschio a 4 poli con interasse di soli 23 mm, la maggiore densità di installazione tra i ricettacoli XLR. Il contatto di massa è separato e va al guscio del connettore accoppiato e al pannello, senza collegamento al pin 1.

La terminazione è verticale su circuito stampato, con fissaggio posteriore a vite A-Screw e forma del telaio A. Il blocco avviene con fermo a scatto in acciaio.

Prestazioni elettriche e costruzione

Ogni contatto sopporta 6 A sotto i 50 V, con resistenza non superiore a 6 m? e capacità tra i poli fino a 7 pF. La rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc e l'isolamento supera i 10 G? iniziali.

I contatti sono in ottone CuZn35Pb2 dorato a spessore con zone di contatto lucidate, mentre il corpo è in poliammide PA 66. Il grado di protezione è IP 40, la norma di riferimento IEC 61076-2-103 e la vita utile supera i 1.000 innesti.

Accessori e codifica a colori

Per completare l'installazione sono previsti viti autofilettanti, tappi di protezione, coperture antipolvere e una cornice in gomma per il montaggio verticale a tenuta d'aria. Anelli colorati opzionali permettono di codificare le prese sul pannello.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4MAV

- Tipologia: connettore XLR maschio da pannello
- Poli: 4
- Genere: maschio
- Montaggio: posteriore con vite A-Screw, forma telaio A
- Terminazione: su PCB in verticale
- Bloccaggio: fermo a scatto
- Corrente per contatto: 6 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927