Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC6FX-B

XLR volante femmina a 6 poli Guscio in zama con finitura nera Contatti a saldare dorati Cavo con diametro da 3,5 a 8 mm Sezione conduttore fino a 1 mm²

Prezzo:	20,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Ci sono impieghi in cui tre poli non bastano, e **NEUTRIK NC6FX-B** risponde con un connettore XLR volante femmina a 6 poli. Il guscio in zama pressofusa con cromatura nera protegge i contatti e dà un aspetto sobrio da palco.

Il bloccaggio è a scatto e la trazione del cavo è affidata a un serracavo a mandrino. Il prodotto è in fase di uscita e la scheda ufficiale indica come sostituto diretto il modello NC6FXX-B.

Cablaggio e dati tecnici

I conduttori si collegano a saldare e il connettore accetta cavi con diametro esterno da 3,5 a 8,0 mm e sezioni fino a 1,0 mm², pari a 18 AWG. Ogni contatto regge 7,5 A sotto i 50 V, con resistenza non superiore a 3 m?.

I contatti sono in ottone con 0,2 µm di lega d'oro su 2 µm di nichel, l'isolante in poliammide caricata vetro e il manicotto in poliuretano. La temperatura di esercizio va da -30 a +80 °C e la vita utile supera i 1.000 cicli di innesto.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC6FX-B

- Tipologia: connettore XLR volante
- Poli: 6
- Genere: femmina
- Collegamento: a saldare
- Bloccaggio: fermo a scatto
- Diametro del cavo: da 3,5 a 8,0 mm
- Sezione massima del conduttore: 1,0 mm² (18 AWG)
- Corrente per contatto: 7,5 A
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927