Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NMJ2HF-S

Presa jack 6,3 mm mono da pannello Senza contatto di commutazione Filetto pieno e linguette a saldare Contatti in bronzo argentato Oltre 10.000 cicli di innesto

Prezzo:	1,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ2HF-S è una presa jack da 1/4 di pollice mono, priva di contatto di commutazione, con naso completamente filettato e linguette a saldare standard. Nella confezione si trova il dado di fissaggio.

Il corpo largo e i contatti robusti la rendono adatta a strumenti, amplificatori e apparecchi da palco. Accoglie i jack mono con calibro A secondo la norma EIA RS-453.

Montaggio, materiali e durata

Si fissa dal retro su pannelli con spessore inferiore a 3 mm, con forma del telaio da 11,2 mm, e può essere montata orizzontalmente su circuito stampato. Una molla di ritenzione tiene fermo il jack inserito.

I contatti sono in bronzo CuSn6 con 2 µm di argento, mentre il corpo è in poliammide PA 6.6 caricata vetro. Ogni contatto regge 3 A e la vita utile supera i 10.000 cicli, con esercizio da -25 a +70 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ2HF-S

- Tipologia: presa jack 6,3 mm mono da pannello, senza commutazione
- Genere: femmina
- Montaggio: posteriore, spessore pannello inferiore a 3 mm
- Terminazione: linguette a saldare, PCB in orizzontale
- Corrente per contatto: 3 A
- Rigidità dielettrica: 1 kVdc
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C
- Accessori inclusi: dado di fissaggio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927