Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5MX1-TOP

XLR maschio a 5 poli per cavo Protezione IP65 se accoppiato Contatti dorati su nichel Cavo da 5,0 a 8,0 mm Cablaggio a saldare

Prezzo:	17,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MX1-TOP è un connettore XLR maschio a cinque poli per cavo, appartenente alla linea TOP pensata per gli ambienti esterni. Accoppiato a un connettore della stessa gamma, raggiunge la protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua.

Corpo e scarico di trazione sono realizzati con materiali resistenti ai raggi UV e agli urti, adatti a impianti fissi e a produzioni in piena stagione.

Cablaggio e dati elettrici

I conduttori si saldano ai contatti, che sono in ottone con placcatura in oro su nichel. Accetta cavi con diametro esterno da 5,0 a 8,0 mm e sezioni fino a 1,0 mm².

La corrente nominale per contatto è di 7,5 A con tensione inferiore a 50 V, mentre il bloccaggio avviene con una chiusura a scatto in acciaio inossidabile.

Resistenza e conformità

La guarnizione in gomma è resistente ai raggi UV e l'inserto è in poliammide. Il materiale rispetta la classe UL 94 V-0 e la temperatura di esercizio va da meno 30 a più 80 gradi.

Il prodotto segue la norma IEC 61076-2-103 e sopporta oltre mille cicli di accoppiamento.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MX1-TOP

- Poli: 5
- Genere: maschio
- Protezione: IP65 se accoppiato
- Corrente nominale per contatto: 7,5 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Diametro cavo: 5,0-8,0 mm
- Contatti: ottone con oro su nichel
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927