

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5FAH

XLR femmina da pannello a 5 poli Montaggio orizzontale su PCB
Alloggiamento in plastica con fermo Contatto di massa separato
Corrente 3 A per contatto

Prezzo:	7,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Tra i ricettacoli XLR, **NEUTRIK NC5FAH** è tra i più piccoli e consente la massima densità di installazione, con un interasse di 23 mm. È una presa femmina a 5 poli con alloggiamento in plastica e fermo a scatto in acciaio.

Il contatto di massa è separato e raggiunge il guscio del connettore accoppiato e il pannello frontale. I contatti femmina a tulipano hanno doratura a spessore sulle zone di contatto.

Montaggio e prestazioni

Si fissa dal retro con viti A-Screw su telaio di forma A e si salda in orizzontale sul circuito stampato. La scheda indica come sostituto diretto il modello NC5FAH1.

Ogni contatto sopporta 3 A sotto i 50 V, con resistenza non superiore a 6 m Ω e capacità fino a 7 pF. La protezione è IP 40, l'esercizio va da -30 a +80 °C e la vita supera i 1.000 innesti.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FAH

- Tipologia: presa XLR femmina da pannello serie A
- Poli: 5
- Genere: femmina
- Montaggio: posteriore con vite A-Screw, forma telaio A
- Terminazione: su PCB in orizzontale
- Bloccaggio: fermo a scatto
- Corrente per contatto: 3 A
- Grado di protezione: IP 40