

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MP-HC-M3

powerCON maschio da pannello Corrente 32 A a 250 V AC Morsetti a vite Bloccaggio Quick Lock Protezione IP20

Prezzo:	33,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MP-HC-M3 è un connettore chassis powerCON da 32 A per entrare con l'alimentazione negli apparecchi. Serve a rack, distribuzioni di potenza e alimentatori per audio e luci professionali, fino a una potenza di 4000 W.

Il collegamento dei cavi avviene con morsetti a vite e il bloccaggio Quick Lock evita scollegamenti accidentali.

Dati elettrici e materiali

Tensione di 250 V AC, resistenza di contatto non superiore a 3 milliohm e isolamento oltre 10 gigaohm. Accetta sezioni da 2,5 a 6 mm² e il grado di protezione è IP20 a connettore accoppiato.

I contatti sono in bronzo argentato, l'involucro in poliammide rinforzata con fibra di vetro UL 94 V-0, e il blocco è in acciaio.

Omologazioni

Il modello segue le norme EN 61984 e UL 1977 ed è approvato VDE, UL, cUL e JET. La durata supera i mille cicli di accoppiamento tra meno 25 e più 70 gradi.

La pagina ufficiale non chiarisce il significato del suffisso M3 né fornisce dimensioni e peso.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MP-HC-M3

- Corrente: 32 A
- Tensione: 250 V AC
- Sezione cavi: 2,5-6 mm²
- Collegamento: morsetti a vite
- Bloccaggio: Quick Lock
- Protezione: IP20 se accoppiato
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C