

Cavi e adattatori > Cavi Digitali e Ottici > Cavi USB



NEUTRIK NKUSB-5 5m

Cavo USB 2.0 Type A - Type B Lunghezza 5 m Velocità fino a 480 Mbit/s Connettori in zama nichelata Blocco push-pull

Prezzo di listino:	93,00 €
Prezzo:	82,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Cavi usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NKUSB-5 5m è un cavo patch USB 2.0 con connettore Type A da un lato e Type B dall'altro, entrambi maschio. Sviluppa 5 metri di lunghezza e arriva a una velocità di 480 Mbit/s, sufficiente per interfacce audio, stampanti e controller.

Lo scarico di trazione è sovrastampato e il portacavo in metallo è robusto, quindi il cavo sopporta bene gli strattoni tipici di palco e regia.

Costruzione e blocco push-pull

Il corpo dei connettori è in zama pressofusa nichelata, i contatti in bronzo sono placcati oro. La guaina in PVC ha un diametro esterno di 5,3 mm e la connessione è schermata per una buona immunità ai disturbi e alla EMI.

Il sistema push-pull supera i 1000 cicli di innesto e si aggancia con le prese NAUSB-W da pannello. Senza il portacavo removibile, il cavo funziona anche con le prese USB standard.

Protezione e condizioni d'uso

Abbinato a una presa NAUSB e alla relativa guarnizione SCDP, il collegamento raggiunge la protezione IP65. Il cavo lavora tra -25 °C e +85 °C e rispetta la classe UL 94 V-0.

È la soluzione giusta per portare una porta USB su un pannello frontale di rack o di leggio, mantenendo il cavo ben fermo.

Caratteristiche principali NEUTRIK NKUSB-5 5m

- Tipologia: cavo patch USB 2.0
- Connettore A: USB Type A maschio
- Connettore B: USB Type B maschio
- Lunghezza: 5 m
- Velocità: fino a 480 Mbit/s
- Diametro cavo: 5,3 mm
- Guaina: PVC

Cavi e adattatori > Cavi Digitali e Ottici > Cavi USB

- Schermatura: sì
- Protezione: IP65 con NAUSB e guarnizione SCDP
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +85 °C