Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

NEUTRIK NLT4FPXX

Connettore speakON femmina 4 poli Flangia quadrata formato G
Contatti a saldare in rame argentato 30 A rms continui, 250 V ac
Protezione IP 54 da accoppiato

Prezzo:	26,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Nel mondo del live l'ingresso di potenza deve essere sicuro e veloce da collegare. **NEUTRIK NLT4FPXX** è una presa speakON femmina a quattro poli da installare sul telaio di amplificatori e diffusori.

Appartiene alla serie STXX e ha corpo in zama pressofusa nichelata, con flangia quadrata di formato G e quattro fori passanti svasati.

Potenza elevata e bloccaggio rapido

I contatti in rame argentato si collegano a saldare e reggono 30 A rms in continuo a 250 V ac, con sezione fino a 6 mm² (10 AWG). L'inserto in poliammide PA 66 è di classe UL 94 V-0.

Il sistema Quick Lock in metallo trattiene la spina in modo deciso. La resistenza di contatto resta sotto i 2 m? e la durata supera i 5000 cicli.

Installazione frontale o posteriore

Si monta sia dal retro sia dal fronte del pannello. In condizione accoppiata la protezione arriva a IP 54, e la guarnizione SCNLT, da ordinare a parte, sigilla il collegamento verso il pannello.

Il costruttore precisa che non va impiegato come connettore di rete o di alimentazione AC. L'intervallo di temperatura va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NLT4FPXX

- Poli: 4
- Genere: femmina
- Serie: speakON STXX
- Montaggio: da pannello, frontale o posteriore
- Flangia: quadrata, formato G
- Terminazione: a saldare
- Contatti: rame con placcatura in argento
- Corrente nominale: 30 A rms continui per contatto
- Tensione nominale: 250 V ac

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

- Sezione massima del cavo: 6 mm² (10 AWG)
- Grado di protezione: IP 54 da accoppiato

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927