

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L-D

powerCON TRUE1 femmina da cavo 16 A UE, 20 A USA a 250 V AC
IP65 e IP67 Cavo da 10 a 16 mm Bloccaggio twist lock

Prezzo:	13,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L-D è un connettore powerCON TRUE1 femmina per cavo, monofase, con bloccaggio a torsione e tenuta sigillata. Può sostituire gli accoppiatori per apparecchi quando serve una soluzione robusta che non si scollegi.

Ha potere di interruzione e può quindi essere collegato o scollegato anche sotto carico.

Dati elettrici e meccanici

Sopporta 16 A in Europa e 20 A negli Stati Uniti con 250 V AC, su due poli più terra. Accetta cavi con diametro da 10 a 16 mm e conduttori da 1,5 a 2,5 mm².

Il grado di protezione è IP65 e IP67 con connettore accoppiato o tappo chiuso, mentre la durata supera 5000 cicli.

Materiali e temperatura

I contatti in lega di rame hanno un'argentatura di 2 micron. Corpo, inserto e blocco sono in poliammide PA 66 resistente ai raggi UV e UL 94 V-0, con scarico di trazione in polietilene.

La temperatura va da meno 30 a più 80 gradi, in base a IEC 61984. La pagina non spiega il suffisso D né riporta colore, dimensioni o peso.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3F-TRUE1-L-D

- Genere: femmina
- Corrente: 16 A UE, 20 A USA/Canada
- Tensione: 250 V AC
- Protezione: IP65 e IP67
- Diametro cavo: 10-16 mm
- Sezione conduttori: 1,5-2,5 mm²
- Bloccaggio: twist lock
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C