Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC4FDM3-H-B-1

Connettore XLR femmina a 4 poli Montaggio orizzontale su PCB Formato D con fori M3 Contatti dorati, corpo nero KTL 10 A per contatto

Prezzo:	13,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4FDM3-H-B-1 è una presa XLR femmina a quattro poli con corpo in zinco pressofuso nero, da saldare in orizzontale su circuito stampato e fissare al pannello con fori filettati M3.

Il guscio metallico e il contatto di terra duplex assicurano una buona schermatura RF. L'inserto non è estraibile dal guscio.

Contatti dorati e tenuta meccanica

I contatti in ottone sono placcati in oro e l'inserto è in poliammide con fibra di vetro. L'elemento di blocco in acciaio nichelato mantiene salda la spina accoppiata.

Il telaio è di forma D, con montaggio posteriore. La forza di inserimento e di estrazione resta sotto i 20 N.

Parametri elettrici e ambientali

Ogni contatto sopporta 10 A con tensione inferiore a 50 V, resistenza di contatto fino a 5 m? e oltre mille cicli di accoppiamento.

L'isolamento è ignifugo UL 94 V0 e l'esercizio va da -30 a +80 °C. La scheda del costruttore non riporta accessori, misure o peso.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4FDM3-H-B-1

- Poli: 4
- Genere: femmina
- Montaggio: orizzontale su PCB, telaio D con fori M3
- Contatti: ottone con placcatura in oro
- Corpo: zinco pressofuso con finitura nera KTL
- Corrente nominale: 10 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927