Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ6FA-H-0

Combo XLR a 3 poli e jack TRS 6,3 mm Montaggio orizzontale su PCB Bloccaggio con molla di ritenuta Risparmio di spazio del 15 per cento Pannello fino a 3 mm

Prezzo:	2,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ6FA-H-0 è un connettore ibrido che unisce una presa XLR femmina a tre poli e un jack TRS da 6,3 mm nello stesso alloggiamento, il più compatto disponibile fra gli XLR combo.

Chi progetta schede audio può così accettare cavi microfonici e di linea dalla stessa apertura del pannello.

Compatibilità e risparmio di spazio

L'ingombro è ridotto del 15 per cento rispetto al combo precedente, mentre il foro nel pannello è lo stesso della serie XLR A. Ciò facilita il passaggio da un modello all'altro.

Il montaggio è orizzontale su circuito stampato, posteriore con vite A-SCREW e su pannelli di spessore massimo 3 mm.

Contatti e ritenuta

I contatti in bronzo hanno placcature diverse per XLR e jack. La spina è trattenuta da una molla di ritenuta, con resistenza di contatto sotto i 10 m?.

Sono previsti 3 A per contatto con tensione inferiore a 50 V. Si aggiungono viti A-SCREW-1-8, il tappo NDF, la copertura SCF e il kit CAS-DUMMY.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ6FA-H-0

- Connessioni: XLR femmina a 3 poli e jack TRS da 6,3 mm
- Montaggio: orizzontale su PCB, posteriore con vite A
- Spessore massimo del pannello: 3 mm
- Bloccaggio: molla di ritenuta
- Contatti: bronzo
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-0

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927