

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL8MDXX-V-BAG

SpeakON maschio da pannello 8 poli Montaggio verticale su PCB
Flangia quadrata formato G 25 A continui a 250 V AC Bloccaggio Quick Lock

Prezzo:	21,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL8MDXX-V-BAG è una presa speakON maschio a 8 poli da pannello, con alloggiamento quadrato in metallo nero di formato G. I terminali sono ad angolo per il montaggio verticale su PCB, soluzione tipica degli amplificatori e dei finali di potenza.

Quattro fori passanti svasati permettono il fissaggio posteriore sul frontale.

Prestazioni elettriche

La corrente è di 25 A continui secondo IEC 61984, con tensione di 250 V AC e resistenza di contatto inferiore a 2 milliohm. Il bloccaggio è di tipo Quick Lock.

La durata supera i 5000 cicli di accoppiamento e la temperatura di esercizio va da meno 30 a più 80 gradi.

Materiali e avvertenze

I contatti sono in lega di rame argentata, il corpo in zinco pressofuso con cromatura nera e rivestimento KTL, l'isolante in poliammide PA 6.6 UL 94 V-0.

Non va usato come connettore di rete AC o DC. Per il suffisso BAG la pagina non dichiara differenze tecniche rispetto alla versione base.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL8MDXX-V-BAG

- Poli: 8
- Genere: maschio
- Montaggio: verticale su PCB, flangia quadrata G
- Corrente: 25 A continui
- Tensione: 250 V AC
- Bloccaggio: Quick Lock
- Colore: nero
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C