Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC6MRX

Spina XLR maschio a 6 poli volante Uscita cavo angolata, serie RX Per cavo con diametro da 3,5 a 8,0 mm Contatti a saldare, sezione max 1 mm² 7,5 A per contatto, sotto 50 V

Prezzo:	18,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC6MRX è una spina XLR maschio a 6 poli della serie RX, la versione angolata della serie XX, utile quando dietro l'apparecchio manca spazio per il cavo.

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato e i contatti in ottone hanno una placcatura d'argento da 2 µm.

Cablaggio e protezione del cavo

I contatti si saldano e accettano conduttori fino a 1,0 mm². Il serracavo è in poliacetale e accoglie cavi con diametro esterno tra 3,5 e 8,0 mm.

La boccola in poliuretano protegge l'uscita del cavo, e sono disponibili a parte anelli colorati per codificare i collegamenti.

Dati elettrici e meccanici

La tensione nominale è inferiore a 50 V e la corrente di 7,5 A per contatto, con resistenza di contatto sotto i 3 m? e rigidità dielettrica di 1,5 kVdc.

Il bloccaggio è a scatto, con oltre 1000 cicli di accoppiamento. La protezione è IP 40 e il campo termico va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC6MRX

- Poli: 6
- Genere: maschio
- Uscita del cavo: angolata a 90 gradi
- Serie: RX
- Diametro del cavo: da 3,5 a 8,0 mm
- Sezione massima del conduttore: 1,0 mm²
- Cablaggio: a saldare
- Bloccaggio: a scatto
- Contatti: ottone con argento 2 µm
- Guscio: zinco pressofuso nichelato

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Grado di protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927