Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC7FP-1

Presa XLR femmina da pannello a 7 poli Contatti a saldare, sezione max 1 mm² Guscio in zinco nichelato, forma P 5 A per contatto, sotto 50 V Bloccaggio a scatto, grado IP 40

Prezzo:	20,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC7FP-1 è una presa XLR femmina a 7 poli da pannello, di dimensioni contenute e con ampie coppe di saldatura per cablare i conduttori a mano.

La forma P del telaio permette il fissaggio dal lato anteriore, utile quando serve una presa multipolare per segnali di controllo o alimentazioni leggere.

Cablaggio e contatti

Le coppe accolgono fili fino a 1,0 mm² (18 AWG). I contatti sono in ottone con argento da 2 µm su nichel, per una connessione stabile.

Il bloccaggio a scatto blocca la spina e le forze di inserimento ed estrazione non superano i 20 N.

Materiali e valori elettrici

Guscio in zinco pressofuso nichelato e inserto in poliammide con fibra di vetro. La corrente è di 5 A per contatto, la tensione sotto i 50 V.

La resistenza di contatto resta entro 5 m? e la capacità entro 9 pF. Oltre 1000 cicli di accoppiamento, protezione IP 40 e UL 94 HB.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC7FP-1

- Poli: 7
- Genere: femmina
- Cablaggio: a saldare
- Sezione massima del conduttore: 1,0 mm²
- Montaggio: frontale
- Forma del telaio: P
- Bloccaggio: a scatto
- Contatti: ottone con argento 2 µm
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Tensione nominale: inferiore a 50 V

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Corrente nominale: 5 A per contatto
- Grado di protezione: IP 40
- Cicli di inserimento: oltre 1000

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927