Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAAV2

Presa XLR femmina da pannello a 3 poli Montaggio su PCB verticale, forma A Guscio in poliammide, contatti tulip 6 A per contatto, sotto 50 V Bloccaggio a scatto, grado IP 40

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAAV2 è una presa XLR femmina a 3 poli da pannello con guscio tondo in plastica, descritta dal produttore come la soluzione più economica per schede a montaggio verticale.

I contatti hanno forma a tulipano, per un innesto preciso con la spina maschio.

Messa a terra e fissaggio

Un contatto di terra dedicato raggiunge il guscio della spina e il pannello frontale, senza essere collegato al pin 1.

Il fissaggio posteriore usa viti A-Screw su telaio di forma A, mentre i terminali si inseriscono in verticale sulla scheda.

Materiali e dati elettrici

Guscio in poliammide PA 6.6 con fibra di vetro, contatti in bronzo ed elemento di blocco in acciaio nichelato. Il sistema è omologato UL.

La corrente è di 6 A per contatto con tensione sotto i 50 V, capacità sotto i 4 pF e oltre 1000 cicli. Lavora da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAAV2

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Montaggio: posteriore, viti A-Screw
- Cablaggio: su PCB verticale
- Forma del telaio: A
- Contatti: bronzo a tulipano
- Guscio: poliammide PA 6.6
- Bloccaggio: a scatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Grado di protezione: IP 40
- Cicli di inserimento: oltre 1000

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927