

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3FPX-TRUE1-SB

powerCON TRUE1 airtight 2 contatti più terra (PE) 250 V AC, 16 A (20 A UL) Protezione IP65, IP66 e IP67 Bloccaggio a torsione

Prezzo:	15,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3FPX-TRUE1-SB fa parte della linea powerCON TRUE1 airtight, una soluzione premium di alimentazione con bloccaggio. È pensata per sostituire gli accoppiatori per apparecchi dove servono robustezza e tenuta stagna.

La tenuta viene verificata in produzione con un test di ermeticità, per una protezione affidabile dei dispositivi all'aperto.

Capacità di interruzione e bloccaggio

La serie ha potere di interruzione CBC, quindi può essere collegata e scollegata anche sotto carico. Il bloccaggio a torsione evita distacchi accidentali.

I materiali sono resistenti ai raggi UV e agli urti, mentre l'elemento di blocco è in acciaio inox. Il grado di protezione arriva a IP65, IP66 e IP67.

Dati elettrici

I contatti sono due più la terra, con tensione di 250 V AC e corrente di 16 A secondo EN IEC 60320-1, oppure 20 A per Stati Uniti e Canada. La resistenza di contatto è al massimo di 2 mΩ.

La durata supera i 5000 cicli e il corpo in poliammide PA 66 rispetta la classe UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3FPX-TRUE1-SB

- Tipologia: connettore di alimentazione powerCON TRUE1 airtight
- Serie: powerCON TRUE1
- Contatti: 2 + PE
- Tensione: 250 V AC
- Corrente: 16 A (EN IEC 60320-1), 20 A (UL/CSA)
- Sezione cavo: 2,5 mm² / 12 AWG
- Contatti placcati: 2 µm Ag
- Corpo: poliammide PA 66
- Cicli di accoppiamento: oltre 5000
- Grado di protezione: IP65, IP66, IP67

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C