Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3FXX-BAG-WOB

Connettore XLR femmina a 3 poli Cablaggio a saldare Contatti argentati 2 µm Cavo da 3,5 a 8,0 mm Corrente 16 A per contatto

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FXX-BAG-WOB è il connettore femmina volante a 3 poli della serie XX. Nasce come evoluzione della serie X con l'obiettivo di essere più affidabile, più semplice da montare e più saldo sul cavo.

La versione con sigle BAG e WOB è un articolo distinto rispetto alle altre varianti dello stesso connettore.

Dettagli che migliorano il montaggio

Il contatto femmina a gabbia abbassa la resistenza di contatto e la barriera antisaldatura evita sbavature durante il cablaggio. I contatti di terra a molla e la ghiera metallica più ampia rendono la presa più comoda da stringere.

Il fermacavo a mandrino è più robusto e il boot in poliuretano protegge dalle flessioni. Anelli e boccole colorate, da ordinare a parte, aiutano a codificare le linee.

Dati elettrici e meccanici

I contatti in bronzo con placcatura in argento da 2 µm reggono 16 A per contatto con tensione inferiore a 50 V. La resistenza di contatto massima è 3 m? e la capacità tra i contatti non supera 4 pF.

Il cavo può avere diametro esterno da 3,5 a 8,0 mm e conduttori fino a 2,5 mm². La durata supera 1000 cicli e la temperatura di lavoro va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FXX-BAG-WOB

- Tipologia: connettore XLR volante
- Genere: femmina
- Numero di poli: 3
- Cablaggio: a saldare
- Contatti: bronzo con 2 µm Ag
- Corpo: zinco pressofuso nichelato
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione massima conduttore: 2,5 mm² (14 AWG)
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927