

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL4MPXX-SB

SpeakON da pannello a 4 poli Flangia a D nera Corrente 25 A rms per contatto Terminali piatti 3/16" Tensione 250 V AC

Prezzo:	3,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL4MPXX-SB è un connettore speakON da pannello a 4 poli con flangia a D nera, fori passanti svasati e terminali piatti da 3/16". È lo standard per i collegamenti tra amplificatori e altoparlanti.

Il bloccaggio avviene in due fasi e il contatto elettrico si stabilisce solo a chiusura completa.

Robustezza meccanica

Il corpo in poliammide rinforzata con fibra di vetro, classe V-0, resiste agli urti del palco. L'aggancio a baionetta e la chiavetta di precisione evitano accoppiamenti sbagliati.

Un inserto metallico rinforza la zona di bloccaggio. Per le coperture e le guarnizioni esistono accessori dedicati come SCDP-FX e SCL.

Dati tecnici

La corrente nominale è di 25 A rms continui per contatto, con tensione di 250 V ac e resistenza di contatto massima di 2 mΩ. I contatti hanno placcatura in argento.

La durata supera 5000 cicli e la temperatura di esercizio va da -30 a +80 °C. Il connettore, secondo il costruttore, non va usato come presa di rete.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL4MPXX-SB

- Tipologia: connettore speakON da pannello
- Genere: maschio
- Numero di poli: 4
- Formato chassis: tipo D
- Terminazione: terminali piatti 3/16"
- Corrente nominale: 25 A rms per contatto
- Tensione nominale: 250 V ac
- Contatti: lega di rame, placcatura Ag
- Corpo: poliammide PA 6.6
- Bloccaggio: Quick Lock

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C