Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon



NEUTRIK NLT4MXX

speakON maschio volante a 4 poli Corrente di 30 A rms per contatto Cavo da 9 a 16 mm, fili fino a 6 mm² Guscio in zinco nichelato con Quick Lock Grado di protezione IP 54

Prezzo:	19,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NLT4MXX è un connettore speakON maschio da cavo a quattro poli, con guscio metallico e pressacavo a mandrino. Si cabla a saldare e si blocca con il sistema Quick Lock.

Accetta cavi con diametro esterno da 9 a 16 mm e conduttori fino a 6 mm² (10 AWG), adatti ai collegamenti di diffusori ad alta potenza.

Dati elettrici e certificazioni

Ogni contatto in lega di rame argentata sopporta 30 A rms in continuo con 250 VAC. La resistenza di contatto è inferiore a 2 m? e la rigidità dielettrica è di 2,8 kVac.

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato, l'inserto in PA 66 e il pressacavo in POM, con classe UL 94 V-0 e protezione IP 54 quando è accoppiato. Il connettore è certificato IEC 61984 e conforme a IEC 62368-1.

Caratteristiche principali NEUTRIK NLT4MXX

- Tipologia: connettore speakON maschio volante
- Poli: 4
- Cablaggio: terminali a saldare, fino a 6 mm² (10 AWG)
- Diametro del cavo: da 9 a 16 mm
- Blocco: Quick Lock
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Contatti: lega di rame argentata
- Corrente nominale: 30 A rms in continuo per contatto
- Tensione nominale: 250 VAC
- Grado di protezione: IP 54 se accoppiato
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927