Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC10FD-LX-B

XLR da pannello femmina 8 + 2 poli Guscio metallico nero con trattamento KTL Contatti di potenza da 16 A Contatti dati da 3 A in CAT 5e Contatto di massa duplex

Prezzo:	28,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC10FD-LX-B è una presa XLR femmina da pannello di formato D con otto più due poli. Riunisce nello stesso connettore i contatti di potenza e quelli per i dati, con un contatto di massa duplex.

Il guscio in zinco pressofuso ha un rivestimento KTL nero e il fermo a scatto è in acciaio nichelato. L'inserto è in PA66 e la protezione è di classe IP 40.

Sezioni dei fili e valori elettrici

I contatti di potenza arrivano a 16 A e accettano fili da 2,5 mm² (14 AWG), mentre quelli dati reggono 3 A con fili da 1 mm² (18 AWG). La trasmissione dati è di categoria CAT 5e e la tensione resta sotto i 50 V.

I contatti in ottone hanno 0,2 µm di lega d'oro duro su 2 µm di nichel. La resistenza di contatto è entro 3 m?, la rigidità dielettrica è di 1 kVdc e la durata supera i 1.000 accoppiamenti tra -30 e +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC10FD-LX-B

- Tipologia: connettore XLR da pannello femmina
- Poli: 8 + 2
- Blocco: a scatto
- Guscio: zinco pressofuso ZnAl4Cu1, rivestimento KTL nero
- Contatti: ottone con 0,2 µm di lega d'oro duro su 2 µm di nichel
- Corrente nominale: 16 A per i contatti di potenza, 3 A per i contatti dati
- Sezione dei fili: 2,5 mm² (14 AWG) potenza, 1 mm² (18 AWG) dati
- Trasmissione dati: CAT 5e
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP 40
- Cicli di accoppiamento: oltre 1.000
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927