Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC7FRX

Connettore XLR volante femmina a 7 poli Ad angolo retto, 5 uscite cavo selezionabili Contatti a saldare argentati Guscio in zinco nichelato Cavo da 3,5 a 8,0 mm

Prezzo:	23,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC7FRX è un connettore XLR femmina a sette poli con uscita del cavo ad angolo retto. È la versione angolata della serie XX e prende il posto della precedente serie RC, con un profilo più sottile e un fermacavo migliorato.

L'uscita del cavo si può orientare in cinque posizioni diverse, un vantaggio quando si lavora dietro un rack o in spazi dove il cavo non può sporgere in avanti.

Materiali e dati di cablaggio

Il guscio in zinco pressofuso è nichelato, l'inserto in poliammide e la gommina in poliuretano. I contatti in ottone con argentatura da 2 µm sono affiancati da molle di massa aggiuntive.

I fili si saldano fino a 1,0 mm² (18 AWG) e il fermacavo accetta diametri tra 3,5 e 8,0 mm. La corrente massima è di 5 A per polo con tensione inferiore a 50 V.

Gli anelli XXR e le boccole BXX permettono la codifica a colori, mentre l'attrezzo HTXP serve a serrare la boccola.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC7FRX

- Tipologia: connettore XLR volante femmina a 7 poli ad angolo retto
- Collegamento: contatti a saldare
- Uscite cavo: 5 posizioni selezionabili
- Diametro cavo: da 3,5 a 8,0 mm
- Sezione fili: massimo 1,0 mm²
- Corrente per contatto: 5 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927