

Cavi e adattatori > Cavi Audio > Stagebox Audio



NEUTRIK NA-4I4O-AES72

Stagebox a 4 canali su cavo CAT 4 ingressi combo XLR/jack femmina
4 uscite XLR maschio 2 connessioni RJ45 AES72 tipo 4E
Alimentazione massima di 48 V

Prezzo di listino:	478,00 €
Prezzo:	423,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Stagebox audio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NA-4I4O-AES72 è una stagebox a quattro canali che trasporta livello microfonico, livello di linea analogico, AES3, DMX o segnali di intercom attraverso un unico cavo CAT. Gli ingressi sono connettori combo XLR e jack femmina, le uscite sono XLR maschio.

Prese maschio e femmina convivono nello stesso involucro, perciò la scatola funziona anche da splitter per il monitoraggio. Ogni ingresso dispone di ground lift e di inversione di fase.

Collegamenti, requisiti e ingombri

Le due porte RJ45 seguono lo standard AES72 di tipo 4E e una seconda presa etherCON permette di inoltrare i segnali ad altri apparecchi. Serve un cavo CAT5 schermato almeno, con tensione massima di 48 V e corrente massima di 500 mA.

Con la protezione in gomma misura 164 × 82 × 51 mm, senza la protezione 151 × 66 × 41 mm, per un peso di 0,45 kg. Il grado IP20 e l'intervallo da -5 a +60 °C indicano l'uso al riparo dalle intemperie.

Tra gli accessori opzionali ci sono la copertura in gomma NA-RC, il pannello rack NRP1RU-2A e i kit di fissaggio per staffa e per traliccio.

Caratteristiche principali NEUTRIK NA-4I4O-AES72

- Tipologia: stagebox a 4 canali su cavo CAT
- Ingressi: 4 combo XLR/jack femmina
- Uscite: 4 XLR maschio
- Interconnessione: 2 RJ45 AES72 tipo 4E
- Cavo richiesto: CAT5 schermato o superiore
- Tensione massima: 48 V CC
- Corrente massima: 500 mA
- Protezione: IP20
- Dimensioni: 164 × 82 × 51 mm con protezione in gomma, 151 × 66 × 41 mm senza
- Peso: 0,45 kg