

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

NEUTRIK NMJ6HFD2

Pres a jack 6,3 mm stereo commutata 3 contatti di commutazione
Montaggio orizzontale su PCB Naso completamente filettato Dado di fissaggio compreso



Prezzo:	1,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ6HFD2 è una presa jack da un quarto di pollice in versione stereo, con tre contatti di commutazione. Il naso è completamente filettato e si fissa al pannello con il dado compreso nella fornitura.

Accoglie gli spinotti stereo di calibro A secondo la norma EIA RS-453. Il corpo largo e i contatti robusti ne fanno una scelta valida per apparecchi di uso intenso.

Saldatura, pannello e valori elettrici

I pin PCB dritti si saldano in orizzontale su circuito stampato, con fissaggio posteriore e molla di ritenzione. Il pannello può avere uno spessore inferiore a 3 mm.

I contatti in bronzo con argentatura da 2 µm portano 3 A, mentre il contatto di commutazione arriva a 0,5 A con 50 V. Il corpo in poliammide è classificato UL 94 V0 e la durata supera i diecimila cicli.

L'intervallo di lavoro va da -25 a +70 °C e il tappo NDJ chiude la presa a riposo.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ6HFD2

- Tipologia: presa jack 6,3 mm stereo con interruttori
- Contatti di commutazione: 3
- Montaggio: orizzontale su circuito stampato, posteriore
- Spessore pannello: inferiore a 3 mm
- Corrente per contatto: 3 A
- Durata: oltre 10.000 cicli
- Accessori inclusi: dado di fissaggio