

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL4MPRXX

Connettore speakON maschio a 4 poli Da pannello, flangia tonda taglia G Terminali a faston da 3/16" Corrente di 25 A rms continui Bloccaggio Quick Lock in metallo

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL4MPRXX è una presa speakON maschio a quattro poli da pannello, usata per l'interconnessione di diffusori e amplificatori. Ha la certificazione IEC 61984 e supporta la conformità alla norma IEC 62368-1.

Il bloccaggio Quick Lock in metallo fa contatto soltanto quando la spina è completamente agganciata, evitando collegamenti parziali sotto carico. La chiavetta di polarizzazione guida l'accoppiamento senza errori.

Fissaggio, contatti e valori elettrici

La flangia è tonda di taglia G e si fissa con quattro fori passanti svasati. I terminali sono linguette piatte da 3/16", compatibili con i capicorda faston.

Ogni contatto in lega di rame argentata sopporta 25 A rms in continuo con una tensione di 250 V CA e una resistenza di contatto sotto i 2 mΩ. La durata supera i 5000 cicli.

Il costruttore precisa che il connettore non va impiegato come presa di rete o di alimentazione. Il materiale è UL94 V-0 e lavora da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL4MPRXX

- Tipologia: presa speakON maschio da pannello a 4 poli
- Formato: flangia tonda taglia G
- Fissaggio: quattro fori passanti svasati
- Terminali: linguette piatte da 3/16"
- Bloccaggio: Quick Lock in metallo
- Corrente per contatto: 25 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V CA
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C