Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

NEUTRIK NL8MDXX-V-3

Presa speakON maschio a 8 poli Flangia quadrata di misura G-size Montaggio posteriore su PCB verticale 25 A rms per contatto, 250 V ac Fori autofilettanti A-Screw

Prezzo:	14,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL8MDXX-V-3 è una presa speakON maschio a 8 poli da pannello, destinata ai collegamenti di potenza fra amplificatori e diffusori. Offre un blocco Quick Lock in metallo e un alloggiamento a flangia quadrata di misura G.

La versione prevede la terminazione verticale su circuito stampato e fori di fissaggio autofilettanti, quindi si adatta ai progetti in cui la scheda è parallela al pannello frontale.

Prestazioni elettriche e materiali

I contatti in lega di rame con argentatura sopportano 25 A rms continui per polo a 250 V ac, con resistenza di contatto massima di 2 m?. Il componente è certificato IEC 61984 e rientra nelle apparecchiature conformi a IEC 62368-1.

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato con finitura nera KTL, l'inserto in poliammide PA 6.6 con classe UL 94 V-0. Si tollerano oltre 5000 accoppiamenti, con temperature da -30 a +80 °C. Non va impiegato come presa di rete o di alimentazione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL8MDXX-V-3

- Tipologia: presa speakON da pannello
- Poli: 8
- Genere: maschio
- Montaggio: posteriore, PCB verticale
- Flangia: quadrata G-size, fori autofilettanti
- Corrente nominale: 25 A rms per contatto
- Tensione nominale: 250 V ac
- Durata: oltre 5000 cicli di accoppiamento
- Colore: nero (finitura KTL del guscio)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927