

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

NEUTRIK NP3TT-1-R

Spina jack bantam TT da 4,4 mm Terminali T e R a saldare Schermo a crimpare, 5 Hex Cavo con diametro da 4 a 4,8 mm Corpo in poliammide di colore rosso



Prezzo:	13,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3TT-1-R è una spina jack miniaturizzata di tipo bantam da 4,4 mm, concepita per i pannelli di permutazione TT usati in regia e in studio. Il corpo è in poliammide rinforzata fibra di vetro di colore rosso, utile per riconoscere al volo il cavo.

I terminali T e R si saldano, mentre lo schermo si crimpa con attrezzo esagonale da 5 mm. Il guscio in ottone riceve una nichelatura da 2 µm.

Cavo, tenuta e dati tecnici

Accoglie cavi con diametro esterno da 4 a 4,8 mm e conduttori da 0,25 mm², pari a 24 AWG. La spina è conforme a MIL-P-642/13 e supera i 1000 accoppiamenti.

La tensione nominale è sotto 50 V con rigidità dielettrica di 1 kVdc, mentre la temperatura d'esercizio va da -20 a +65 °C. La pagina del costruttore cita come accessori correlati i manicotti colorati BSTT e l'utensile HX-TT-1.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3TT-1-R

- Tipologia: spina jack bantam TT
- Genere: maschio
- Diametro del jack: 4,4 mm
- Collegamento: a saldare, schermo a crimpare
- Diametro cavo: 4-4,8 mm
- Contatti: bronzo CuSn6 con nichel da 2 µm
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Colore: rosso