

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3PX-TRUE1-SB

powerCON TRUE1 da pannello 16 A / 250 V AC (UL 20 A) Tenuta IP65, IP66 e IP67 Bloccaggio a torsione

Prezzo:	22,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3PX-TRUE1-SB fa parte della linea premium powerCON TRUE1, presentata anche come versione airtight. È un connettore di alimentazione da telaio pensato per ambienti gravosi.

Può sostituire gli accoppiatori per apparecchi dove serve una soluzione robusta con blocco. Ha capacità di interruzione, quindi si collega e si scollega anche sotto carico.

Tenuta e materiali

La tenuta stagna viene testata in linea di produzione e garantisce IP65, IP66 e IP67 sia accoppiato sia con tappo chiuso. I materiali resistono agli urti e ai raggi UV.

Il bloccaggio è a torsione, con elemento in acciaio inossidabile. Il corpo è in poliammide PA 66 con classe di infiammabilità UL 94 V-0, i contatti in lega di rame placcati argento da 2 µm.

Prestazioni elettriche e certificazioni

La portata è 16 A a 250 V AC in Europa e 20 A a 250 V AC in America. I contatti sono due più terra, la resistenza di contatto non supera 2 mΩ e la durata supera i 5000 cicli.

Sono dichiarate le certificazioni ENEC, VDE, UL, CSA e UL 498. I dati vengono dal modello NAC3PX-TRUE1, perché la sigla SB non è spiegata dal produttore.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3PX-TRUE1-SB

- Famiglia: powerCON TRUE1
- Contatti: 2 + PE
- Corrente nominale: 16 A / 250 V AC (UL 498 20 A)
- Sezione del cavo: 2,5 mm² / 12 AWG
- Protezione: IP65, IP66, IP67
- Bloccaggio: A torsione, acciaio inossidabile
- Corpo: Poliammide PA 66
- Placcatura contatti: 2 µm Ag
- Durata: Oltre 5000 cicli

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello

- Temperatura di esercizio: Da -30 °C a +80 °C