Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5MAV

Presa XLR maschio a 5 poli Montaggio posteriore su PCB verticale
Telaio forma A, vite A-Screw Contatti dorati a massa separata
Corrente nominale 3 A per contatto

Prezzo:	4,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MAV è una presa XLR maschio a 5 poli con corpo in plastica, saldata in verticale sul circuito stampato. Il costruttore la descrive come il ricevitore stato dell'arte, con un interasse di 23 mm che consente di affiancare più prese.

La massa è separata e viene collegata alla schermatura del connettore accoppiato e al pannello frontale. Il modello è stato poi sostituito dalla versione NC5MAV1.

Contatti, blocco e dati elettrici

I contatti sono in ottone con superfici lucidate e placcatura in oro duro. La chiusura a leva è in acciaio e il fissaggio usa viti A-Screw con montaggio posteriore su telaio di forma A.

Sono previsti 3 A per polo con tensione sotto 50 V, rigidità di 1,5 kVdc e capacità fra contatti non superiore a 7 pF. Sopporta oltre 1000 inserimenti, è UL 94 V-0 e lavora da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MAV

- Tipologia: presa XLR da telaio
- Poli: 5
- Genere: maschio
- Montaggio: posteriore, PCB verticale, telaio forma A
- Contatti: ottone con oro duro
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Interasse minimo: 23 mm
- Bloccaggio: a leva in acciaio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927