Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5MAH

Presa XLR maschio a 5 poli Montaggio orizzontale su PCB Interasse minimo di 23 mm Contatti in ottone dorato Corrente di 3 A per contatto

Prezzo:	4,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MAH è una presa XLR maschio a 5 poli per il montaggio orizzontale su circuito stampato. Ha un corpo tondo in poliammide e, a detta del costruttore, offre l’interasse più ridotto tra le prese XLR, con 23 mm tra i centri.

Un contatto di massa indipendente, non collegato al pin 1, raggiunge la calotta del connettore accoppiato e il pannello frontale. La schermatura passa quindi direttamente al telaio dell’apparecchio.

Fissaggio e prestazioni

La presa si fissa da dietro con vite di tipo A, secondo la forma di telaio A. L’aggancio è a levetta in acciaio, mentre i contatti in ottone lucidato hanno una doratura dura.

Ogni polo regge 3 A sotto i 50 V, con resistenza di contatto sotto i 6 m? e capacità tra contatti di 7 pF al massimo. La durata supera i 1.000 cicli e la protezione è IP 40, secondo la norma IEC 61076-2-103.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MAH

- Poli: 5
- Genere: Maschio
- Cablaggio: PCB orizzontale
- Fissaggio: Vite di tipo A da dietro
- Forma telaio: A
- Contatti: Ottone lucidato con doratura dura
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Bloccaggio: A levetta in acciaio
- Grado di protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927