Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MBH

Presa XLR maschio a 3 poli Montaggio orizzontale su PCB Massa separata dal pin 1 Fissaggio con vite di tipo B Aggancio a levetta in acciaio

Prezzo:	3,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MBH è una presa XLR maschio a 3 poli da saldare su circuito stampato in posizione orizzontale. Un contatto di terra separato collega la calotta del connettore accoppiato e il pannello frontale, senza toccare il pin 1.

La levetta di ritenuta in acciaio assicura un aggancio sicuro e i contatti in ottone sono finiti con lega d’oro su nichel di tipo Tribor.

Specifiche meccaniche ed elettriche

Si fissa da dietro con vite di tipo B nella forma di telaio B. L’inserto è in poliammide caricata vetro e l’anello in zama nichelata.

La portata è di 6 A per contatto sotto i 50 V, con resistenza inferiore a 6 m? e capacità sotto i 4 pF. La durata supera i 1.000 cicli di accoppiamento, la norma di riferimento è la IEC 61076-2-103 e la temperatura di lavoro va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MBH

- Poli: 3
- Genere: Maschio
- Cablaggio: PCB orizzontale
- Fissaggio: Da dietro con vite di tipo B
- Forma telaio: B
- Contatti: Ottone con lega d’oro su nichel
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Bloccaggio: A levetta in acciaio

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927