

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori



NEUTRIK NBTC75BVV5

Connettore BNC maschio da 75 Ω. Bloccaggio a baionetta rearTWIST.
Per cavi con diametro di 3,8 mm. Fissaggio sulla guaina del cavo ROS
entro 1,10 fino a 1 GHz.

Prezzo:	14,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NBTC75BVV5 è un connettore BNC maschio da 75 Ω, nella variante Tiny della famiglia rearTWIST HD. Si rivolge a chi lavora con cavetti coassiali sottili, dove un modello standard sarebbe troppo ingombrante.

Il disegno true 75 Ω lo rende adatto ai segnali video in alta definizione. Una ghiera anteriore di guida agevola l'inserimento di cavi multicoppia o di coassiali molto piccoli durante il cablaggio.

Cavi adatti e fissaggio

Il diametro esterno previsto è di 3,8 mm, con cavi come Belden 1406B, 1407B e 1417B. Il trattenimento avviene serrando la guaina, mentre l'aggancio al pannello si ottiene con una baionetta.

La calza si chiude con una pinza esagonale da 5 mm, mentre il pin centrale usa una sezione quadra da 1,6 mm. Le misure seguono le norme MIL22520 e IEC 60803.

Prestazioni elettriche e materiali

Il rapporto di onde stazionarie resta entro 1,10 fino a 1 GHz, entro 1,14 a 2 GHz ed entro 1,22 a 3 GHz. La tensione nominale è inferiore a 50 V, la rigidità dielettrica arriva a 0,75 kVdc.

Il guscio è in ottone con trattamento Optalloy, l'isolante in PTFE e il perno centrale in ottone con strato AuCo da 0,2 µm. Regge oltre 1.000 inserimenti e lavora da -30 a +85 °C.

Stivaletti colorati per riconoscere i collegamenti

La serie prevede stivaletti rearTWIST in 10 tinte standard, utili per distinguere i segnali in quadri densi. Il codice colore si cambia senza smontare la connessione.

Per completare il lavoro servono pinze e matrici di crimpatura dedicate, proposte a parte dal marchio insieme a spelacavi e taglierine.

Caratteristiche principali NEUTRIK NBTC75BVV5

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

- Tipo di connettore: BNC maschio 75 ?
- Bloccaggio: baionetta rearTWIST
- Diametro del cavo: 3,8 mm
- Ancoraggio del cavo: sulla guaina
- Resistenza di contatto: ? 3 m? centrale, ? 2 m? esterno
- Rigidità dielettrica: 0,75 kVdc
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Temperatura di esercizio: da -30 a +85 °C