Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FD-S-1-B

XLR femmina a 3 poli, flangia D Morsetti a vite per 0,14-0,5 mm² Contatti in oro duro da 0,2 µm Corpo in zinco pressofuso nero Taglio pannello D standard da 24 mm

Prezzo:	12,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FD-S-1-B è una presa XLR femmina a 3 poli per pannello, con corpo in metallo nero e flangia di forma D. Il cablaggio non richiede stagno, perché i fili si bloccano su morsetti a vite.

La soluzione piace a chi assembla apparecchi in piccole serie o fa riparazioni, poiché i collegamenti si rifanno senza saldatore. Sul frontale si ottiene il classico aspetto professionale di una D-Series.

Montaggio sul frontale

Il taglio sul pannello segue la misura standard D da 24 mm, la stessa usata da molte altre prese. L'installazione avviene da dietro, mentre un gancio con scatto trattiene la spina collegata.

La struttura metallica è robusta e protegge i contatti dagli urti. Il certificato la riconosce come componente UL, aspetto utile per chi costruisce apparecchi destinati a mercati regolamentati.

Dati elettrici e materiali

Sopporta 3 A per contatto con tensione inferiore a 50 V e una rigidità dielettrica di 1,5 kVdc. La capacità tra i contatti non supera 4 pF, l'isolamento supera 10 G?.

I contatti sono in bronzo con 0,2 µm di oro duro su 2 µm di nichel, l'isolante in PA66 e il guscio in lega di zinco con verniciatura nera KTL. La protezione è IP 40, con uso da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FD-S-1-B

- Cablaggio: morsetti a vite
- Sezione dei fili: da 0,14 a 0,5 mm²
- Corrente per contatto: 3 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Bloccaggio: gancio con scatto
- Protezione: IP 40
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927