Cavi e adattatori > Connettori > Connettori RCA



NEUTRIK NF2C-B/2

Coppia di spine RCA Contrassegno rosso e nero Contatti dorati 5 µm Cavo da 3,0 a 7,3 mm Contatti a saldare

Prezzo di listino:	~~48,50 €~~
Prezzo:	42,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rca
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NF2C-B/2 è una coppia di spine phono professionali, note anche come RCA o cinch, contrassegnate con i colori rosso e nero. Il formato a due pezzi serve per realizzare un cavo stereo completo.

Il contatto di massa si chiude prima di quello del segnale e si apre dopo. Così si evitano rumori e si riducono i rischi per gli altoparlanti durante l'inserimento.

Costruzione e fermacavo

Il corpo è in ottone con superficie morbida e guaina termorestringente colorata, mentre i contatti hanno una placcatura in oro da 5 µm su nichel. Il capocorda di massa migliorato facilita la saldatura.

Il fermacavo a mandrino tipico Neutrik accetta cavi da 3,0 a 7,3 mm. Nella confezione si trovano 2 fermacavi per ogni spina, mentre il mandrino CNF-9 per cavi fino a 8,0 mm si acquista a parte.

Dati tecnici dichiarati

La capacità tra i contatti è sotto 7 pF, la rigidità dielettrica 1,5 kVdc e la tensione nominale inferiore a 50 V. La sezione del conduttore arriva a 1,5 mm² (16 AWG).

La durata supera i 2000 cicli, la protezione è IP 40 e l'esercizio va da -30 °C a +80 °C. Il suffisso /2 non è definito dal produttore, ma indica la vendita a coppia.

Caratteristiche principali NEUTRIK NF2C-B/2

- Accessori inclusi: 2 fermacavi (2 x 2 pezzi) per cavi da 3,0 a 7,3 mm
- Colore: Rosso e nero
- Genere: Maschio
- Cablaggio: Contatti a saldare
- Diametro del cavo: 3,0 – 7,3 mm
- Sezione del conduttore: 1,5 mm² / 16 AWG
- Placcatura contatti: 5 µm Au su 5 µm Ni
- Corpo: Ottone

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori RCA

- Durata: Oltre 2000 cicli
- Temperatura di esercizio: Da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927