Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FD-LX-0

XLR femmina a 3 poli, serie DLX Contatti a saldare argentati Molla di tenuta al posto del gancio Corrente di 16 A per contatto Corpo in zinco nichelato

Prezzo:	6,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FD-LX-0 è una presa XLR femmina a 3 poli per pannello, con corpo nichelato e flangia D. Al posto del classico gancio usa una molla che trattiene la spina in posizione.

Questa scelta semplifica la meccanica sul frontale e si adatta a chi non ha bisogno di un blocco con sgancio a pulsante. La forza di separazione supera 20 N.

Contatti e cablaggio

I contatti sono in bronzo con 2 µm di argento e il cablaggio avviene per saldatura su coppette. Accettano fili fino a 2,5 mm², pari a 14 AWG, con una portata di 16 A per contatto.

Il valore di corrente è elevato per un connettore XLR e consente usi di potenza moderata. La tensione resta inferiore a 50 V, con isolamento sopra 10 G?.

Montaggio e accessori

Il foro è di forma D e il pannello si prepara con la sagoma standard. Telaio MFD, copertura SCDF, tappo NDF e targhette DSS completano l'installazione e proteggono la presa dalla polvere.

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato, l'isolante in PA66 e la protezione IP 40. Si usa da -30 a +80 °C con infiammabilità UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FD-LX-0

- Connettore: XLR femmina a 3 poli
- Serie: DLX
- Cablaggio: a saldare
- Sezione dei fili: fino a 2,5 mm² / 14 AWG
- Corrente per contatto: 16 A
- Bloccaggio: molla di tenuta
- Forma del foro: D
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927