Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MD-LX

XLR maschio a 3 poli, serie DLX Contatti a saldare argentati Gancio di bloccaggio a scatto Doppio contatto di massa per RF Corrente di 16 A per contatto

Prezzo:	5,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MD-LX è una presa XLR maschio a 3 poli da pannello, con corpo in metallo nichelato di tipo D. Fa parte della serie DLX, che riunisce robustezza e schermatura contro le interferenze.

Un contatto di massa doppio collega la schermatura in modo affidabile e riduce i disturbi a radiofrequenza. È la scelta adatta per uscite di apparecchi in ambienti elettricamente rumorosi.

Cablaggio e dati elettrici

I contatti sono in ottone con 2 µm di argento, da saldare a coppetta con fili fino a 2,5 mm² (14 AWG). Ogni contatto sopporta 16 A, con tensione inferiore a 50 V.

La capacità tra i poli non supera 4 pF, la resistenza di contatto 5 m? e l'isolamento supera 10 G?. La rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

Installazione e protezioni

Il bloccaggio con gancio tiene salda la spina femmina all'accoppiamento. Per il foro D si trovano telaio MFD, tappo NDM, coperture SCDM e SCM e cappucci SCD-W.

Il guscio è in zinco nichelato con isolante in PA66, protezione IP 40 e infiammabilità UL 94 V-0. Resiste a oltre 1.000 inserimenti e lavora da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MD-LX

- Connettore: XLR maschio a 3 poli
- Serie: DLX
- Cablaggio: a saldare
- Sezione dei fili: fino a 2,5 mm² / 14 AWG
- Corrente per contatto: 16 A
- Bloccaggio: a gancio
- Forma del foro: D
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927