

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NRJ4HF

Jack 6,3 mm mono da pannello Con commutazione, nasello filettato
Montaggio orizzontale su PCB Passo di 15,88 mm tra i jack Oltre
10.000 cicli di inserimento

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NRJ4HF è una presa jack da 1/4" mono per pannello, con contatti di commutazione e nasello completamente filettato. Si monta in orizzontale sul circuito stampato.

I contatti di commutazione permettono di escludere un percorso del segnale quando si inserisce la spina. L'uso tipico riguarda ingressi di mixer, effetti e strumenti con inserti.

Densità e fissaggio

Più prese si dispongono in righe o matrici con passo di 15,88 mm, per ottenere pannelli ordinati e fitti. Il pannello deve essere sottile, sotto 3 mm.

La ferramenta di fissaggio non è inclusa. Si completa con ghiere come NRJ-NUT-B, NRJ-NUT-MK, NRJ-NUT-MS e NRJ-NUT-R, oltre alla rondella NRJ-WB e ai tappi NDJ.

Caratteristiche elettriche e materiali

Sopporta 3 A per contatto, mentre il contatto di commutazione arriva a 0,5 A con 50 V. La rigidità dielettrica è 1 kVdc e l'isolamento è almeno 1 GΩ.

I contatti sono in bronzo con 2 μm di argento e il corpo in poliammide rinforzata. La durata supera 10.000 cicli e l'uso va da -25 a +70 °C, secondo EIA RS 453.

Caratteristiche principali NEUTRIK NRJ4HF

- Connettore: jack 6,3 mm mono femmina
- Contatti di commutazione: 2
- Montaggio: orizzontale su PCB
- Spessore pannello: sotto 3 mm
- Corrente per contatto: 3 A
- Durata: oltre 10.000 cicli
- Accessori inclusi: nessuno