Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC4FD-LX

XLR femmina a 4 poli, serie DLX Contatti a saldare argentati Gancio di bloccaggio a scatto Doppio contatto di massa per RF Corrente di 10 A per contatto

Prezzo:	9,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4FD-LX è una presa XLR femmina a 4 poli da pannello, compatta e completamente metallica con finitura nichelata. Appartiene alla linea DLX in formato D.

Il doppio contatto di massa assicura la schermatura contro i disturbi radio. Con quattro poli si prestano a segnali bilanciati con alimentazione o a collegamenti per intercom e microfoni speciali.

Cablaggio e capacità di carico

I contatti sono in ottone con 2 µm di argento, da saldare a coppetta con fili fino a 1,5 mm², cioè 16 AWG. Ogni polo sopporta 10 A con tensione inferiore a 50 V.

La capacità tra i contatti resta sotto 7 pF, la resistenza sotto 5 m? e la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc. L'isolamento supera 10 G?.

Fissaggio e protezione

Il foro D è standard, e il gancio blocca la spina senza ulteriori parti. Nella gamma si trovano telaio MFD, tappo NDF, coperture SCDF e SCF e piastrine DSS.

Il guscio è in zinco nichelato e l'isolante in PA66, con UL 94 V-0 e IP 40. Il campo d'uso va da -30 a +80 °C, con oltre 1.000 inserimenti.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4FD-LX

- Connettore: XLR femmina a 4 poli
- Serie: DLX
- Cablaggio: a saldare
- Sezione dei fili: fino a 1,5 mm² / 16 AWG
- Corrente per contatto: 10 A
- Bloccaggio: a gancio
- Forma del foro: D
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927