Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon



NEUTRIK NLT8FXX

Connettore speakON femmina a 8 poli Serie speakON STXX con Quick Lock Corrente nominale di 30 A rms continui Contatti a saldare in rame argentato Diametro del cavo da 8 a 20 mm

Prezzo:	35,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NLT8FXX è un connettore speakON femmina da cavo con otto poli, appartenente alla serie STXX pensata per unire amplificatori e diffusori in ambito professionale. Il guscio interamente metallico lo rende adatto alle tournée più dure.

Otto poli permettono di portare più canali di potenza in un solo cavo, riducendo il numero di collegamenti da gestire sul palco. Si accoppia con l'intera famiglia speakON a otto poli.

Contatti, cavo e bloccaggio

I contatti sono in lega di rame argentata e si collegano a saldare. Accolgono cavi con diametro esterno da 8 a 20 mm e sezioni da 1,5 a 6 mm² (10 AWG), con una tenuta del cavo di almeno 220 N.

L'aggancio è affidato al sistema Quick Lock a levetta e la durata supera i 5.000 cicli di accoppiamento. La corrente nominale è di 30 A rms continui con una tensione di 250 V ac.

Materiali e limiti d'impiego

Il guscio è in zinco pressofuso nichelato, l'inserto in poliammide PA 6.6 e lo scarico di trazione a mandrino in poliacetale. L'inserto è ignifugo secondo UL 94 V-0 e lavora da -30 °C a +80 °C.

La protezione è IP 50 a connettore accoppiato. La certificazione IEC 61984 consente di considerarlo componente di apparecchiature secondo IEC 62368-1, ma non è previsto per la rete elettrica né per l'alimentazione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NLT8FXX

- Poli: 8
- Genere: femmina
- Serie: speakON STXX
- Corrente nominale: 30 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V ac
- Diametro del cavo: 8-20 mm
- Sezione dei conduttori: 1,5-6 mm² (10 AWG)
- Terminazione: contatti a saldare

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon

- Bloccaggio: Quick Lock a levetta
- Contatti: lega di rame argentata
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Protezione: IP 50 (accoppiato)
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927