Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon



NEUTRIK NL8MMXX

Giunto speakON passante a 8 poli Doppio attacco maschio su entrambi i lati Corrente nominale di 25 A rms per contatto Tensione nominale di 250 V ac Contatti argentati in lega di rame

Prezzo:	31,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL8MMXX è un giunto speakON passante a otto poli, pensato per unire due cavi terminati con connettori femmina. Serve a creare prolunghe di potenza senza dover sostituire il cablaggio esistente.

Presenta un attacco maschio sui due lati, perciò chiude il collegamento in modo diretto e riduce al minimo gli ingombri sul palco. Il bloccaggio Quick Lock garantisce un aggancio sicuro su entrambi i lati.

Prestazioni elettriche e durata

Ogni contatto sopporta 25 A rms continui con una tensione nominale di 250 V ac. La resistenza di contatto resta sotto i 3 m?, mentre la rigidità dielettrica raggiunge 1,5 kVac.

L'isolamento supera 0,1 G? dopo il test di caldo umido e la vita meccanica è oltre i 5.000 cicli di accoppiamento. Questa serie non va impiegata per alimentazione di rete in alternata o continua.

Materiali costruttivi

I contatti sono in lega di rame con placcatura in argento, mentre il guscio in zinco pressofuso riceve una cromatura nera. L'inserto è in poliammide PA 6.6 con classe di infiammabilità UL 94 V-0.

L'intervallo di temperatura va da -30 °C a +80 °C, quindi regge sia i palchi esterni d'inverno sia i locali molto caldi.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL8MMXX

- Poli: 8
- Genere: maschio
- Funzione: giunto passante
- Corrente nominale: 25 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V ac
- Resistenza di contatto: inferiore a 3 m?
- Bloccaggio: Quick Lock
- Contatti: lega di rame argentata
- Guscio: zinco pressofuso cromato nero
- Colore: nero (guscio)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon

- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927