

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC4MX

Connettore XLR maschio a 4 poli Contatti a saldare argentati
Diametro del cavo da 3,5 a 8 mm Guscio in zinco pressofuso
nichelato Corrente di 10 A per contatto

Prezzo:	12,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4MX è un connettore XLR maschio a quattro poli per cavo, con guscio nichelato e scarico di trazione a mandrino. È descritto come lo standard di riferimento per i cavi microfonici a quattro conduttori.

Va segnalato che la scheda lo indica in fase di uscita dal listino, con NC4MXX come sostituto diretto. Resta valido per riparazioni e per completare dotazioni già esistenti.

Cablaggio e protezione del cavo

Il collegamento è a saldare e accetta cavi con diametro esterno da 3,5 a 8 mm e conduttori fino a 1,5 mm² (16 AWG). Una guaina in poliuretano protegge l'uscita del cavo dalle sollecitazioni.

Il bloccaggio è a scatto e le forze di inserzione ed estrazione non superano i 20 N. La durata supera i 1.000 cicli di accoppiamento e il grado di protezione è IP 40.

Dati elettrici e materiali

Ogni contatto regge 10 A con una tensione inferiore a 50 V e una resistenza non oltre i 3 mΩ. La capacità resta entro 7 pF, mentre la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

I contatti sono in ottone con 2 μm di argento su 2 μm di nichel e l'inserto è in poliammide PA66. Il guscio in zinco pressofuso lavora da -30 °C a +80 °C ed è conforme alla norma IEC 61076-2-103.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4MX

- Poli: 4
- Genere: maschio
- Corrente nominale: 10 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Diametro del cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione dei conduttori: fino a 1,5 mm² (16 AWG)
- Terminazione: contatti a saldare
- Contatti: ottone argentato
- Guscio: zinco pressofuso nichelato

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C